

## Geberit Mapress tætningsring FPM blå



Eksempelbillede

### Anvendelser

- Til mineral- og smøreløser
- Til brændstoffer (f.eks. diesel)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–4)

### Egenskaber

- LABS-fri

### Tekniske data

Driftstemperatur	-25 – +180 °C
Materiale	FKM

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø
Disse produkter passer til system: <b>Geberit Mapress CuNiFe</b>			
90882	034391915	12	15 mm
90884	034391922	20	22 mm
90885	034391928	25	28 mm
90886	034391935	32	35 mm
90887	034391942	40	42 mm
90888	034391954	50	54 mm
90891	034391976	65	76.1 mm
90892	034391989	80	88.9 mm
90893	034391998	100	108 mm
Disse produkter passer til system: <b>Geberit Mapress El-Forzinket</b>			
90881		10	12 mm
90882	034391915	12	15 mm
90883	034391918	15	18 mm
90884	034391922	20	22 mm
90885	034391928	25	28 mm
90886	034391935	32	35 mm
90887	034391942	40	42 mm
90888	034391954	50	54 mm
90891	034391976	65	76.1 mm
90892	034391989	80	88.9 mm
90893	034391998	100	108 mm
Disse produkter passer til system: <b>Geberit Mapress Kobber</b>			
90881		10	12 mm
90882	034391915	12	15 mm
90883	034391918	15	18 mm
90884	034391922	20	22 mm
90885	034391928	25	28 mm
90886	034391935	32	35 mm
90887	034391942	40	42 mm

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø
90888	034391954	50	54 mm
Disse produkter passer til system: <b>Geberit Mapress Rustfrit</b>			
90881		10	12 mm
90882	034391915	12	15 mm
90883	034391918	15	18 mm
90884	034391922	20	22 mm
90885	034391928	25	28 mm
90886	034391935	32	35 mm
90887	034391942	40	42 mm
90888	034391954	50	54 mm
90891	034391976	65	76.1 mm
90892	034391989	80	88.9 mm
90893	034391998	100	108 mm