



## MULTI/JOINT® 3057 Plus Flangekobling, trækfast, Uni/Fiksers

### Generelt:

- Passer til alle rørmaterialer
- Anvendes til vand og gas (EPDM kun til drikkevand)
- Koblingshus og trykring i duktilt støbejern GGG45 i henhold til EN-GJS-450-10
- RESICOAT® epoxy coating, lever op til GSK standarder og EN14901
- EPDM eller NBR tætningsring **EPDM** iht. EN 681-1 (0° til +50° C) **NBR** iht. EN 682 (-5° C til +50° C).
- Afvinkling max. 8° pr. mufte (nominel)
- Træksikringer (Uni/Fiksers®) i rustfri stål A4 kvalitet (AISI 316)
- Bolte, møtrikker og spændeskiver i rustfri stål A4 kvalitet (AISI 316). LUBO coatede bolte sikrer, at møtrikken **altid** kan skrues af bolten.
- Inklusiv hygiejnebeskyttelse DN50 - DN825

### Installationsvejledning:

- Læs monteringsvejledningen
- For trækfast samling af plastrør skal man anvende støttebøsning (se tilbehør). Vi henviser til monteringsvejledningen.
- Bemærk, når der installeres en MULTI/JOINT® DN625 til DN800 på plastrør, **skal** der anvendes støttebøsning MJ DN625 - DN800 (se tilbehør)
- \* DN350 & DN400 til plastrør = PN 10 bar vand/ 5 bar gas

### Bemærk:

ID min. = minimum indstiksdybde

### DN625 - DN825 kun til vand-installationer

DN (mm)	Tol. 1 (mm)	Flange 3 (mm)	Flange-boring
50	46 - 71	50	PN16
65	63 - 90	60/65	PN16
80	84 - 105	80	PN16
100	104 - 132	100	PN16
125	132 - 155	125	PN16
150	154 - 192	150	PN16
200	192 - 232	200	PN10/PN16
250	267 - 310	250	PN10/PN16
300	315 - 356	300	PN10/PN16
350	352 - 393	350	PN10/PN16
400	392 - 433	400	PN10/PN16
450	450 - 482	450	PN10/PN16
500	500 - 532	500	PN10/PN16
600	605 - 637	600	PN10/PN16
700	709 - 741	700	PN10/PN16
800	799 - 831	800	PN10/PN16

DN (mm)	NBR / A2 Vare nr.	NBR / A4 Vare nr.	EPDM / A2 Vare nr.	EPDM / A4 Vare nr.	Vægt (kg)
50	709 355 210	709 355 010	709 355 610	709 355 310	4,800
65	709 355 212	709 355 012	709 355 612	709 355 312	5,400
80	709 355 214	709 355 014	709 355 614	709 355 314	6,700
100	709 355 216	709 355 016	709 355 616	709 355 316	8,000
125	709 355 218	709 355 018	709 355 618	709 355 318	10,800
150	709 355 220	709 355 020	709 355 620	709 355 320	14,800
200	709 355 224	709 355 024	709 355 624	709 355 324	23,600
250	709 355 228	709 355 028	709 355 628	709 355 328	33,200
300	709 355 232	709 355 032	709 355 632	709 355 332	45,600
350	709 355 236	709 355 036	709 355 636	709 355 336	51,700
400	709 355 238	709 355 038	709 355 638	709 355 338	60,100
450	709 355 272	709 355 072	709 355 672	709 355 372	70,000

DN (mm)	NBR / A2 Vare nr.	NBR / A4 Vare nr.	EPDM / A2 Vare nr.	EPDM / A4 Vare nr.	Vægt (kg)
500	<b>709 355 274</b>	<b>709 355 074</b>	<b>709 355 674</b>	<b>709 355 374</b>	91,000
600	<b>709 355 278</b>	<b>709 355 078</b>	<b>709 355 678</b>	<b>709 355 378</b>	126,200
700		<b>709 355 282</b>		<b>709 355 682</b>	181,000
800		<b>709 355 283</b>		<b>709 355 683</b>	216,200

DN (mm)	a (mm)	b (mm)	ID min. (mm)	e (mm)	PN Vand (bar)	MOP Gas (bar)	Antal bolt- huller flange
50	165 - 187	170	84	3xM12	16	8	4
65	170 - 193	191	84	3xM12	16	8	4
80	170 - 192	210	84	3xM12	16	8	8
100	173 - 199	241	90	3xM16	16	8	8
125	192 - 215	270	90	4xM16	16	8	8
150	211 - 248	312	110	4xM16	16	8	8
200	221 - 258	371	110	6xM16	16	8	8/12
250	264 - 307	445	130	6xM20	16	8	12
300	293 - 331	495	130	8xM20	16	8	12
350	291 - 336	534	130	8xM20	16*	8*	16
400	297 - 342	580	135	10xM20	16*	8*	16
450	330 - 367	641	160	10xM20	10	5	20
500	332 - 369	715	160	10xM20	10	5	20
600	339 - 377	840	170	14xM20	10	5	20
700	434 - 464	940	210	16xM20	10	-	24
800	431 - 461	1030	210	20xM20	10	-	24

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>