


Geberit Mapress Kobber muffe



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til industri- og procesvand
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning op til $\varnothing \leq 54$ mm
- Tætningsring af CIIR sort, til $\varnothing \leq 54$ mm
- Tætningsring af EPDM sort, fra $\varnothing > 54$ mm
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale | Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, \varnothing	L	Z
62001	045561012	10	12 mm	4.2 cm	0.8 cm
62002	045561015	12	15 mm	4.8 cm	0.8 cm
62003	045561018	15	18 mm	4.8 cm	0.8 cm
62004	045561022	20	22 mm	5 cm	0.8 cm
62005	045561028	25	28 mm	5.4 cm	0.8 cm
62006	045561035	32	35 mm	6.2 cm	1 cm
62007	045561042	40	42 mm	7.1 cm	1.1 cm
62008	045561054	50	54 mm	8.3 cm	1.3 cm
62011	045561076	65	76.1 mm	12.7 cm	2.1 cm
62012	045561089	80	88.9 mm	14.5 cm	2.5 cm
62013	045561108	100	108 mm	17.6 cm	2.6 cm