



Geberit Duofix element til armstøtter, 112 cm, barrier-free



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til fastgørelse af armstøtter
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Egenskaber

- Selvstøttende ramme pulverlakeret

- Ramme med borehuller \varnothing 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader kan vendes
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Montageplade højdeindstillelig
- Montageplade af træfiner, vandfast limet
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1 eller klasse D-s2, d0 iht. EN 13501-3
- Formaldehyd-emission klasse A iht. EN 1084 og klasse E 1 tilsvarende iht. EN 13936

Leverancens indhold

- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	B	H	T
111.790.00.1	617069000	36.5 cm	112 cm	4 cm

Tilbehør

- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkelt- og systemmontering
- Geberit Duofix sæt forlængelser af fødder til gulvkonstruktion 20–40 cm



- Vægbeslag bestilles særskilt