

Geberit Mapress tætningsring CIIR sort



Eksempelbillede

Anvendelser

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi > 6,0
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk

- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

Egenskaber

- LABS-fri

Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +120 °C
Materiale	CIIR

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø
Disse produkter passer til system: Geberit Mapress CuNiFe			
90402	034391015	12	15 mm
90404	034391022	20	22 mm
90405	034391028	25	28 mm
90406	034391035	32	35 mm
90407	034391042	40	42 mm
90408	034391054	50	54 mm
90409	034391076	65	76.1 mm
90410	034391089	80	88.9 mm
90411	034391108	100	108 mm
Disse produkter passer til system: Geberit Mapress EI-Forzinket			
90401	034391012	10	12 mm
90402	034391015	12	15 mm
90403	034391018	15	18 mm
90404	034391022	20	22 mm
90405	034391028	25	28 mm
90406	034391035	32	35 mm
90407	034391042	40	42 mm
90408	034391054	50	54 mm
90409	034391076	65	76.1 mm
90410	034391089	80	88.9 mm
90411	034391108	100	108 mm
Disse produkter passer til system: Geberit Mapress Kobber			
90401	034391012	10	12 mm
90402	034391015	12	15 mm
90403	034391018	15	18 mm
90404	034391022	20	22 mm
90405	034391028	25	28 mm
90406	034391035	32	35 mm

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø
90407	034391042	40	42 mm
90408	034391054	50	54 mm
Disse produkter passer til system: Geberit Mapress Rustfrit			
90401	034391012	10	12 mm
90402	034391015	12	15 mm
90403	034391018	15	18 mm
90404	034391022	20	22 mm
90405	034391028	25	28 mm
90406	034391035	32	35 mm
90407	034391042	40	42 mm
90408	034391054	50	54 mm
90409	034391076	65	76.1 mm
90410	034391089	80	88.9 mm
90411	034391108	100	108 mm