


Geberit Silent-db20 reduktion excentrisk



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber

- Excentrisk
- Med stopklods til stikmuffe
- Slidstærk

- Optimalt lyddæpende
- UV-beständig

Tekniske data

Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0.17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0.43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	d1, ø	A	H	h	h1
310.050.14.1	184571106	100 / 56	110 mm	56 mm	2.4 cm	11 cm	6 cm	3.7 cm
310.060.14.1		100 / 60	110 mm	63 mm	2.1 cm	11 cm	6.1 cm	3.7 cm
310.070.14.1	184571108	100 / 70	110 mm	75 mm	1.5 cm	11 cm	6 cm	3.7 cm
310.080.14.1	184571109	100 / 90	110 mm	90 mm	1 cm	11 cm	6.1 cm	3.7 cm
312.100.14.1	184571133	125 / 100	135 mm	110 mm	1.3 cm	11 cm	6.1 cm	3.7 cm
312.125.14.1	184571134	125 / 125	135 mm	125 mm	0.4 cm	11 cm	6 cm	3.7 cm
315.100.14.1	184571157	150 / 100	160 mm	110 mm	2.4 cm	12.6 cm	8 cm	3.8 cm
315.126.14.1		150 / 125	160 mm	135 mm	1.1 cm	13.5 cm	8 cm	4.7 cm