



Geberit Mapress EI-forzinket union



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Presseindikator

- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Omløber af messing
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Medietemperatur med flad pakning EPDM	0-100 °C
Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	G	L	Z
25319		10	12 mm	1/2 "	5.8 cm	2.1 cm
25320	034246015	12	15 mm	3/4 "	6.6 cm	2.6 cm
25321	034246018	15	18 mm	3/4 "	6.9 cm	2.9 cm
25322	034246022	20	22 mm	1 "	7.2 cm	3 cm
25323	034246028	25	28 mm	1 1/4 "	7.7 cm	3.1 cm
25324	034246035	32	35 mm	1 1/2 "	8.2 cm	3 cm
25325	034246042	40	42 mm	1 3/4 "	9.5 cm	3.5 cm
25326	034246054	50	54 mm	2 3/8 "	11.3 cm	4.3 cm