


## Geberit Mapress CuNiFe skydemuffe



Eksempelbillede

### Anvendelser

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

- Til industri og skibsbyggeri
- Til undertryk

### Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

### Tekniske data

Materiale | CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	E	L	Z
67102	049121015	12	15 mm	2.5 cm	8 cm	3 cm
67104	049121022	20	22 mm	2.5 cm	8.4 cm	3.4 cm
67105	049121028	25	28 mm	3 cm	9.1 cm	3.1 cm
67106	049121035	32	35 mm	3 cm	10.2 cm	4.2 cm
67107	049121042	40	42 mm	4 cm	12 cm	4 cm
67108	049121054	50	54 mm	4 cm	14 cm	6 cm
67109	049121076	65	76.1 mm	6 cm	23 cm	11 cm
67110	049121089	80	88.9 mm	7 cm	26 cm	12 cm
67111	049121108	100	108 mm	8 cm	31 cm	15 cm