


Geberit Mapress Rustfrit overgang med udvendigt gevind (gas)



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til naturgas
- Til flydende gas
- Til biogasser
- Til naturgas og flydende gasser

Egenskaber

- Presseindikator

- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale | CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	R	L	H
34066	037365015	12 / 15	15 mm	1/2 "	4.1 cm	2.1 cm
34142	037365176	12 / 20	15 mm	3/4 "	4.3 cm	2.3 cm
34067	037365222	15	18 mm	1/2 "	4.2 cm	2.2 cm
34143	037365232	15 / 20	18 mm	3/4 "	4.4 cm	2.4 cm
34069	037365263	20 / 15	22 mm	1/2 "	4.2 cm	2.1 cm
34070	037365022	20	22 mm	3/4 "	4.4 cm	2.3 cm
34346	037365291	20 / 25	22 mm	1 "	4.6 cm	2.5 cm
34068	037365339	25 / 20	28 mm	3/4 "	4.6 cm	2.3 cm
34071	037365028	25	28 mm	1 "	4.8 cm	2.3 cm
34075	037365382	32 / 25	35 mm	1 "	5.1 cm	2.5 cm
34072	037365035	32	35 mm	1 1/4 "	5.3 cm	2.7 cm
34076	037365390	32 / 40	35 mm	1 1/2 "	5.3 cm	2.7 cm
34073	037365042	40	42 mm	1 1/2 "	5.7 cm	2.7 cm
34074	037365054	50	54 mm	2 "	8.9 cm	5.4 cm
34077	037365618	65	76.1 mm	2 1/2 "	12.3 cm	7 cm
34078	037365649	80	88.9 mm	3 "	13.7 cm	7.7 cm



- Fittings med gevindsamlinger >2" har et nedsat driftstryk: MOP 0.1 / GT 0.1