


Geberit Mapress Kobber union med indvendigt gevind



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til industri- og procesvand
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Omløber af messing
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Medietemperatur med flad pakning EPDM	0–100 °C
Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	Rp	G	L	Z
65481	045592132	10 / 15	12 mm	1/2 "	1/2 "	5.2 cm	2.2 cm
65482	045592015	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	5 cm	1.7 cm
65490	045592176	12 / 20	15 mm	3/4 "	3/4 "	5.9 cm	2.4 cm
65483	045592222	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	5 cm	1.7 cm
65491	045592232	15 / 20	18 mm	3/4 "	3/4 "	5.9 cm	2.4 cm
65484	045592022	20	22 mm	3/4 "	1 "	6.2 cm	2.6 cm
65492	045592291	20 / 25	22 mm	1 "	1 "	6.6 cm	2.8 cm
65485	045592028	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	6.3 cm	2.3 cm
65486	045592035	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	7.5 cm	3 cm
65487	045592042	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	7.9 cm	3 cm
65488	045592054	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	8.5 cm	2.7 cm