



## Multi Joint 3407 90° Bøjning, trækfast, Uni/Fiksers®

### Generelt:



- Passer til alle rørmaterialer
- Anvendes til vand og gas
- Koblingshus og trykring i duktilt støbejern GGG45 i henhold til EN-GJS-450-10
- RESICOAT® epoxy coating, lever op til GSK standarder og EN14901
- EPDM eller NBR tætningsring **EPDM** iht. EN 681-1 (0° til +50° C) **NBR** iht. EN 682 (-5°C til +50°C).
- Afvinkling max. 8° pr. mufte (nominel)
- Træksikringer (Uni/Fiksers®) i rustfri stål A4 kvalitet (AISI 316)
- Bolte, møtrikker og spændeskiver i rustfri stål A4 kvalitet (AISI 316). LUBO coatede bolte sikrer, at møtrikken **altid** kan skrues af bolten.
- Inklusiv hygiejnebeskyttelse DN50 - DN825

### Installationsvejledning:

- Read the user manual
- For trækfast samling af plastrør skal man anvende støttebøsning (se tilbehør). Vi henviser til monteringsvejledningen.

### Bemærk:

ID min. = minimum insertion depth



DN (mm)	Tol. 1 (mm)	Tol. 3 (mm)	EPDM / A4 Vare nr.	NBR / A4 Vare nr.	Vægt (kg)
80	84 - 105	84 - 105	<b>709 475 314</b>	<b>709 475 014</b>	9,200
100	104 - 132	104 - 132	<b>709 475 316</b>	<b>709 475 016</b>	13,400
150	154 - 192	154 - 192	<b>709 475 320</b>	<b>709 475 020</b>	26,300

DN (mm)	a (mm)	b (mm)	ID min. (mm)	e (mm)	f (mm)	PN Vand (bar)	MOP Gas (bar)
80	300 - 322	210	84	3xM12	100	16	8
100	359 - 385	241	90	3xM16	125	16	8
150	441 - 478	312	110	4xM16	175	16	8

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>