

# Monteringsledninger

PVT® m/ekstra isolation

PVC-isolerede



## Anvendelse

<b>Anvendelse</b>	Monteringsledning i tavler, omfattet af DS/EN 60439. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør.
<b>Driftstemperatur</b>	Max. 70°C
<b>Kortslutningstemperatur</b>	Max. 160°C
<b>Håndteringstemperatur</b>	Min. 5°C
<b>Lagertemperatur</b>	Max. 40°C
<b>Bøjeradius</b>	Min. 6 x kabeldiameter











## Konstruktion

<b>Leder</b>	Kobber, mangetrådet kl. 5
<b>Isolation</b>	Blyfri PVC
<b>Udvendig kappe</b>	Blyfri PVC

## Teknik

<b>Afprøvet i henhold til</b>	<b>Brandprøve:</b> IEC 60332-1
<b>Standard</b>	Dimensioner efter HD 21.3
<b>Mærkespænding</b>	450/750 V
<b>Prøvespænding</b>	2,5 kV AC
<b>CE-overensstemmelse</b>	Lavspændingsdirektivet
<b>RoHS</b>	Opfylder kravene i RoHS-direktivet
<b>Reach</b>	Opfylder kravene i Reach-direktivet

## PVT® m/ekstra isolation


Dimension	Farve	Levering	Udvendig dimension nom.	Udvendig dimension max.	Ca. vægt	EI-nr	EAN-nr
mm <sup>2</sup>		m	mm	mm	kg pr. km		
1X2,5	Hvid/0	Rg 100	5,1	6,0	50	30 32 302 074	
1X2,5	Hvid/1	Rg 100	5,1	6,0	50	30 32 302 087	
1X2,5	Hvid/2	Rg 100	5,1	6,0	50	30 32 302 090	
1X2,5	Hvid/3	Rg 100	5,1	6,0	50	30 32 302 100	
1X2,5	Hvid/4	Ks 100	5,1	6,0	50	30 32 302 113	
1X2,5	Hvid/5	Rg 100	5,1	6,0	50	30 32 302 126	
1X2,5	Hvid/6	Ks 100	5,1	6,0	50	30 32 302 139	
1X2,5	Hvid/7	Ks 100	5,1	6,0	50	30 32 302 142	
1X2,5	Hvid/8	Rg 100	5,1	6,0	50	30 32 302 155	
1X2,5	Hvid/9	Ks 100	5,1	6,0	50	30 32 302 168	

# Monteringsledninger


PVT® m/ekstra isolation

PVC-isolerede

## PVT® m/ekstra isolation

Dimension	Farve	Levering	Udvendig dimension nom.	Udvendig dimension max.	Ca. vægt	El-nr	EAN-nr
mm <sup>2</sup>		m	mm	mm	kg pr. km		
1X2,5	Blå	Rg 100	5,1	6,0	50	30 32 240 644	 5 702950 506780
1X2,5	Lysegrå	Rg 100	5,1	6,0	50	30 32 302 184	 5 702950 253561
1X6	Lysegrå	Rg 100	6,4	7,5	86	30 32 302 838	 5 702950 509408
1X10	Blå	Rg 100	7,9	10,0	152	30 32 240 903	 5 702950 213053
1X10	Lysegrå	Rg 100	7,9	10,0	151	30 32 240 916	 5 702950 213060
1X16	Blå	Rg 100	9,0	11,0	215	30 32 240 929	 5 702950 213169
1X16	Lysegrå	Rg 100	9,0	11,0	207	30 32 240 932	 5 702950 213077
1X35	Lysegrå	Tr 500	13,1	14,4	447	30 32 240 505	 5 702950 213015

## PVT® m/ekstra isolation

Dimension	Levering	Farve	El-nr	EAN-nr
mm <sup>2</sup>	m			
1X2,5	Pk 10 x 2	Hvid m/nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,N	30 32 240 084	 5 702950 506612