

# Datablad

## Pexgol tomrør

### Teknisk data

<b>Beskrivelse:</b>	Beskyttelses rør til anvendelse indenfor vand/varme installationer	
<b>Farve:</b>	Grå/Sort/Rød/Blå	
<b>Materiale:</b>	High Density Polyethylen (HDPE)	
<b>Dimensioner og tolerancer:</b>	<b>Dimension</b>	<b>Udvendige tolerancer</b>
	20/25 mm	-0,8 mm
	23/28 mm	-1,0 mm
	28/34 mm	+0,5 / -0,5 mm
	36/42 mm	+1,0 / -1,0 mm
48/54 mm	+1,0 / -1,0 mm	
<b>Driftstemperatur (langvarig):</b>	-15°C - +70°C	
<b>Driftstemperatur (kortvarig):</b>	90°C	
<b>Kemisk modstanddygtighed:</b>	PE er resistent overfor næsten alle medier (alkohol, fedt, mineraliske olier, motorolie mv.) Kun koncentrerede og stærke oxiderende syrer kan påvirke PE.	
<b>UV-resistent:</b>	Ja	
<b>Indeholder PVC:</b>	Nej	
<b>Indeholder Halogen:</b>	Nej	
<b>Brandbarhed:</b>	Ikke brand-resistent	
<b>Opbevaring:</b>	Skal opbevares indendørs	



### Klassifikation og standarder

<b>20/25 mm tomrør:</b>	Sintef no. 1
	Kiwa nr. 1913