


Geberit Silent-db20 grenrør 45°



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber

- Slidstærk
- Optimalt lyddæpende

- UV-beständig

Tekniske data

Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0.17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0.43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	d1, ø	arc	H	X1	X2	X3	K1
305.054.14.1	184557056	56 / 56	56 mm	56 mm	45 °	18 cm	6 cm	12 cm	12 cm	1.5 cm
306.054.14.1	184557062	60 / 56	63 mm	56 mm	45 °	19.5 cm	6.5 cm	13 cm	13 cm	2 cm
306.064.14.1	184557063	60 / 60	63 mm	63 mm	45 °	19.5 cm	6.5 cm	13 cm	13 cm	2 cm
307.054.14.1	184557073	70 / 56	75 mm	56 mm	45 °	21 cm	7 cm	14 cm	14 cm	3.5 cm
307.074.14.1	184557075	70 / 70	75 mm	75 mm	45 °	21 cm	7 cm	14 cm	14 cm	2 cm
308.054.14.1	184557087	90 / 56	90 mm	56 mm	45 °	24 cm	8 cm	16 cm	16 cm	5 cm
308.074.14.1	184557089	90 / 70	90 mm	75 mm	45 °	24 cm	8 cm	16 cm	16 cm	4 cm
308.084.14.1	184557090	90 / 90	90 mm	90 mm	45 °	24 cm	8 cm	16 cm	16 cm	2.5 cm
310.054.14.1	184557106	100 / 56	110 mm	56 mm	45 °	27 cm	9 cm	18 cm	18 cm	7 cm
310.074.14.1	184557108	100 / 70	110 mm	75 mm	45 °	27 cm	9 cm	18 cm	18 cm	5.5 cm
310.084.14.1	184557109	100 / 90	110 mm	90 mm	45 °	27 cm	9 cm	18 cm	18 cm	4.5 cm
310.104.14.1	184557110	100 / 100	110 mm	110 mm	45 °	27 cm	9 cm	18 cm	18 cm	3 cm
312.104.14.1	184557133	125 / 100	135 mm	110 mm	45 °	34.5 cm	11.5 cm	23 cm	23 cm	6.5 cm
312.124.14.1	184557135	125 / 125	135 mm	135 mm	45 °	34.5 cm	11.5 cm	23 cm	23 cm	5 cm
315.144.14.1	184557160	150 / 150	160 mm	160 mm	45 °	41.5 cm	14 cm	27.5 cm	27.5 cm	7 cm