

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI SPOT 86mm 36 Degree

SMART RECESS DOWNLIGHT TW AND RGB | Smart indbygningss downlight med integreret driver, TW, RGB og dæmpbar



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Soveværelser
- Køkkener

Produktfordele

- TW og RGB
- Spredningsvinkel 36°, 100°, 110°

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 3000...6500K
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: WiFi
- Materiale armaturhus: plastik



TEKNISKE DATA**ELEKTRISKE DATA**

Nominal wattforbrug	4,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Nominal strømstyrke	0 relevant
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	< 5
Drifttilstand	Integrated LED driver

Fotometriske data

Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Nominal lysstrøm	420 lm
Lumen	420 lm
Belysnings effektivitet	90 lm/W
Farvetemperatur	3000...6500 K
Farvegengivelsesindex	> 80

Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	36 °
Opstarttid	< 0.5 s

DIMENSIONER & VÆGT

Produktvægt	70,00 g
Diameter	86,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	86,00 mm
Højde	48.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	48.00 mm

Levetid

Antal tænd/sluk	15000
-----------------	-------

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Hvid
Armatarhus farve	Hvid
Materiale	Polypropylene (PP) polyamid

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Monteringssted	Loft
----------------	------

EVNER

Dimmable	Yes
Type forbindelse	Screw terminal
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud



CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / ERP / RoHS / REACH
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction SMART+ WIFI SPOTLIGHT RECESS RGBTW
	Declarations of conformity SMART WIFI DL SP SLIM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075573291	Folding box 1	97 mm x 97 mm x 68 mm	94.00 g	0.64 dm ³

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075573307	Shipping box 6	206 mm x 108 mm x 223 mm	1261.00 g	4.96 dm ³
4058075643024	SHIPPING BOX FOR 5TH-LEVEL 36			

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.