


## Topanbøringsventil til anbøringsbøjle



- **PE 100 SDR 11**
- 10 bar gas / 16 bar vand
- Med indbygget bøl til anbøring af rør under tryk
- For ELGEF Plus anbøringsbøjle d63-250, rør SDR11
- For ELGEF Plus anbøringsbøjle d75-315, rør SDR17 og d250-400, rør SDR26
- Spindel SW14, garniture leveres separat, se nr. 160 050 713-716
- Antal spindelomdrejninger for helt åben eller lukket ventil er 13 for afgang d32
- Antal spindelomdrejninger for helt åben eller lukket ventil er 28 for afgang d63
- Lang studs



d	d1	Vare nr.	SP	Vægt	d2	L	z
(mm)	(mm)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
63	32	<b>193 281 605</b>	1	1,493	21	70	127
63	63	<b>193 281 606</b>	1	2,361	31	100	160

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>