


## Geberit Mapress CuNiFe overgang med udvendigt gevind



Eksempelbillede



### Anvendelser

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0-3)
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

- Til industri og skibsbyggeri
- Til undertryk

### Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

### Tekniske data

Materiale | CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	R	L	H
68703	049127015	12 / 15	15 mm	1/2 "	5.3 cm	3.3 cm
68715	049127263	20 / 15	22 mm	1/2 "	5.4 cm	3.3 cm
68707	049127022	20	22 mm	3/4 "	5.8 cm	3.7 cm
68708	049127028	25	28 mm	1 "	6.4 cm	4.1 cm
68709	049127035	32	35 mm	1 1/4 "	7.2 cm	4.6 cm
68710	049127042	40	42 mm	1 1/2 "	7.7 cm	4.7 cm
68711	049124054	50	54 mm	2 "	8.9 cm	5.4 cm



- Overgange med NPT-gevind på forespørgsel