

**TD 212E stikdåse sløjfe R/TV, 50x77**  
**302582**


TD 212E stikdåse sløjfe R/TV

Triax' FUGA stikdåser har en høj HF-tæthed og er meget hurtige at montere. Designet hvor bagplade og tilslutninger er støbt ud i et, sikrer en meget høj mekanisk sikkerhed og høj skærmtæthed.

## Tekniske Specifikationer

### Bestillingsinformation

EAN Nummer 5702663025820

### Egenskaber

Stikdåse Type Gennemgangsdåse

### Skærmning

Skærmdæmpning @ 5-300 MHz > 95 dB  
 Skærmdæmpning @ 300-470 MHz > 90 dB  
 Skærmdæmpning @ 470-950 MHz > 85 dB  
 Skærmdæmpning @ 950-1200 MHz > 85 dB  
 Skærmdæmpning @ 1200-2150 MHz > 65 dB

### Frekvensområde

Frekvensområde FM 87.5...108 MHz  
 Frekvensområde TV 47...68/132...862 MHz

### Tab

Gennemgangstab IND-UD 0.8 ±0.2 dB  
 Gennemgangstab IN-FM 13.0 dB  
 Gennemgangstab IN-TV 13.0 dB

### Isolation

Isolation UD-FM >31.0 @ 40 MHz -1.5dB/oct. dB  
 Isolation UD-TV >31.0 @ 40 MHz -1.5dB/oct. dB  
 Isolation TV-FM >12.0 dB

### Refleksionsdæmpning

Refleksionsdæmpning FM >10.0 dB  
 Refleksionsdæmpning TV >14dB @5...40MHz -1.5dB/octave (>10dB) dB

### Elektriske data

Impedans 75 Ω  
 Linearitet ± 1 dB

### Generelle specifikationer

EMC klasse A+

### Connector

Connector FM	IEC-hun (IEC 60 169-2)
Connector TV	IEC-han (IEC 60 169-2)

**Mekaniske data**

Pakkerumfang	0,000 m3
Nettovægt	0,107 kg
Taravægt	0,010 kg
Totalvægt	0,117 kg
Pakkehøjde	0,040 m
Pakkebredde	0,070 m
Pakkedybde	0,100 m