

TD 254E stikdåse sløjfe R/TV/SAT/DAB 302585



TD 254E stikdåse sløjfe R/TV/SAT/DAB

Triax' FUGA stikdåser har en høj HF-tæthed og er meget hurtige at montere. Designet hvor bagplade og tilslutninger er støbt ud i et, sikrer en meget høj mekanisk sikkerhed og høj skærmtæthed.

Tekniske Specifikationer

Bestillingsinformation

EAN Nummer 5702663025851

Egenskaber

Retur kanal 47...862 MHz
Stikdåse Type Gennemgangsdåse

Skærmning

Skærmdæmpning @ 5-300 MHz > 95 dB
Skærmdæmpning @ 300-470 MHz > 90 dB
Skærmdæmpning @ 470-950 MHz > 85 dB
Skærmdæmpning @ 950-1200 MHz > 85 dB
Skærmdæmpning @ 1200-2150 MHz > 65 dB

Frekvensområde

Frekvensområde FM 87.5...108 MHz
Frekvensområde TV 47...68/132...862 MHz
Frekvensområde SAT 950...2150 MHz
Frekvensområde RF 47...862 (return) MHz

Tab

Gennemgangstab IN-FM 5.5 dB
Gennemgangstab IN-TV 4.5 dB
Gennemgangstab IN-SAT 2.0 dB
Gennemgangstab IN-RF 4.5(return)

Isolation

Isolation FM-DATA >15.0 (DAB) dB
Isolation TV-FM >12.0 dB
Isolation TV-SAT >18.0 dB

Refleksionsdæmpning

Refleksionsdæmpning IND >17dB @5...40MHz -1.5dB/octave (>10dB) dB

Refleksionsdæmpning FM	>10.0 dB
Refleksionsdæmpning TV	>14dB @5...40MHz -1.5dB/octave (>10dB) dB

Elektriske data

Impedans	75 Ω
Linearitet	\pm 1 dB

Generelle specifikationer

EMC klasse	A+
DC Gennemgang TV	Ja (max. 100mA)
DC Gennemgang SAT	Ja (max. 100mA)

Connector

Connector FM	IEC-hun (IEC 60 169-2)
Connector TV	IEC-han (IEC 60 169-2)
Connector SAT	F-hun (IEC 60 169-24)
Connector DAB	F-hun (IEC 60 169-24)

Mekaniske data

Pakkerumfang	0,000 m ³
Nettovægt	0,112 kg
Taravægt	0,010 kg
Totalvægt	0,122 kg
Pakkehøjde	0,040 m
Pakkebredde	0,070 m
Pakkedybde	0,100 m