

TD 263E stikdåse sløjfe R/TV 302581



TD 263E stikdåse sløjfe R/TV

Triax' FUGA stikdåser har en høj HF-tæthed og er meget hurtige at montere. Designet hvor bagplade og tilslutninger er støbt ud i et, sikrer en meget høj mekanisk sikkerhed og høj skærmtæthed.

Tekniske Specifikationer

Bestillingsinformation

EAN Nummer 5702663025813

Egenskaber

Stikdåse Type Gennemgangsdåse

Skærmning

Skærmdæmpning @ 5-300 MHz > 95 dB
 Skærmdæmpning @ 300-470 MHz > 90 dB
 Skærmdæmpning @ 470-950 MHz > 85 dB
 Skærmdæmpning @ 950-1200 MHz > 85 dB
 Skærmdæmpning @ 1200-2150 MHz > 65 dB

Frekvensområde

Frekvensområde FM 87.5...108 MHz
 Frekvensområde TV 5...68/132...1200 MHz
 Frekvensområde RF 5...40(return) MHz

Tab

Gennemgangstab IND-UD 4.5 dB
 Gennemgangstab IN-FM 4.5 dB
 Gennemgangstab IN-TV 4.5 dB

Isolation

Isolation TV-FM >12.0 dB

Refleksionsdæmpning

Refleksionsdæmpning IND >18dB @5...40MHz -1.5dB/octave (>10dB) dB
 Refleksionsdæmpning UD >18dB @5...40MHz -1.5dB/octave (>10dB) dB
 Refleksionsdæmpning FM >10.0 dB
 Refleksionsdæmpning TV >14.0 dB

Elektriske data

Impedans 75 Ω
 Linearitet ± 1 dB

Generelle specifikationer

EMC klasse	A+
DC Gennemgang TV	Ja (max. 100mA)

Connector

Connector FM	IEC-hun (IEC 60 169-2)
Connector TV	IEC-han (IEC 60 169-2)

Mekaniske data

Pakkerumfang	0,000 m3
Nettovægt	0,105 kg
Taravægt	0,010 kg
Totalvægt	0,115 kg
Pakkehøjde	0,040 m
Pakkebredde	0,070 m
Pakkedybde	0,100 m