


## Geberit Mepla bøjning 90° med udvendigt gevind



Eksempelbillede



### Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)

- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

### Egenskaber

- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

### Tekniske data

Materiale | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

| Varenr.      | VVS nr.   | DN      | d, ø  | R       | arc  | L       | H      | Z      |
|--------------|-----------|---------|-------|---------|------|---------|--------|--------|
| 601.252.00.5 | 087503617 | 12 / 15 | 16 mm | 1/2 "   | 90 ° | 4.8 cm  | 3 cm   | 2.3 cm |
| 602.252.00.5 | 087503620 | 15      | 20 mm | 1/2 "   | 90 ° | 5.1 cm  | 3.2 cm | 2.3 cm |
| 602.253.00.5 | 087503621 | 15 / 20 | 20 mm | 3/4 "   | 90 ° | 5.3 cm  | 3.4 cm | 2.5 cm |
| 603.253.00.5 | 087503625 | 20      | 26 mm | 3/4 "   | 90 ° | 5.7 cm  | 4 cm   | 2.5 cm |
| 603.254.00.5 | 087503626 | 20 / 25 | 26 mm | 1 "     | 90 ° | 5.9 cm  | 4.3 cm | 2.7 cm |
| 604.254.00.5 | 087503632 | 25      | 32 mm | 1 "     | 90 ° | 5.9 cm  | 4.6 cm | 3.1 cm |
| 605.255.00.5 | 087503640 | 32      | 40 mm | 1 1/4 " | 90 ° | 7 cm    | 5.3 cm | 3.6 cm |
| 606.255.00.5 | 087503650 | 40      | 50 mm | 1 1/2 " | 90 ° | 7.7 cm  | 6 cm   | 3.9 cm |
| 607.255.00.5 | 087503663 | 50      | 63 mm | 2 "     | 90 ° | 11.6 cm | 7.5 cm | 4.9 cm |