



Geberit Mapress Kobber flangekrave med nippelende, til løs flange PN 10/16



Eksempelbillede

Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til industri- og procesvand
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk

- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Passer til løs flange iht. EN 1092-1, flange type 02

Tekniske data

Materiale | Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)

Skal bestilles ekstra

- Geberit Mapress løs flange PN 10/16

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	di, ø	D	H	h	PN
63706	045567528	25	28 mm	25.2 mm	6.8 cm	8.1 cm	0.2 cm	10 / 16 bar
63707	045567535	32	35 mm	32 mm	7.8 cm	9.3 cm	0.2 cm	10 / 16 bar
63708	045567542	40	42 mm	39 mm	8.8 cm	10.9 cm	0.2 cm	10 / 16 bar
63709	045567554	50	54 mm	51 mm	10.2 cm	10.9 cm	0.2 cm	10 / 16 bar
63711		65	76.1 mm	72.1 mm	12.2 cm	14.5 cm	0.2 cm	10 / 16 bar
63712		80	88.9 mm	84.9 mm	13.8 cm	15.2 cm	0.2 cm	10 / 16 bar
63713		100	108 mm	104 mm	15.8 cm	17.4 cm	0.3 cm	10 / 16 bar

Tilbehør

- Geberit flangetætningsring PN 10/16