


## Geberit Mapress CuNiFe T-stykke lige



Eksempelbillede



### Anvendelser

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

- Til industri og skibsbyggeri
- Til undertryk

### Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

### Tekniske data

Materiale | CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	arc	L	L1	I	Z	Z1
68002	049130015	12	15 mm	90°	6.4 cm	4 cm	3.2 cm	1.2 cm	2 cm
68004	049130022	20	22 mm	90°	7.4 cm	4.5 cm	3.7 cm	1.6 cm	2.4 cm
68005	049130028	25	28 mm	90°	8.4 cm	5.1 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.8 cm
68006	049130035	32	35 mm	90°	10 cm	5.9 cm	5 cm	2.4 cm	3.3 cm
68007	049130042	40	42 mm	90°	11.4 cm	6.6 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.6 cm
68008	049130054	50	54 mm	90°	13.8 cm	7.2 cm	6.9 cm	3.4 cm	3.7 cm
68009	049130076	65	76.1 mm	90°	23 cm	11.0 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.7 cm
68010	049130089	80	88.9 mm	90°	26 cm	12.7 cm	13 cm	7 cm	6.7 cm
68011	049130108	100	108 mm	90°	31 cm	15.3 cm	15.5 cm	8 cm	7.8 cm