



## ecoFIT rør SDR11

### Generelt:

- Materiale: PE100
- Dimension: iht. DIN 8074/75
- Farve: sort
- Rørlængde: 5m, med glatte ender
- **Note 1:** DIBT Z-40.23-406 godkendt
- Bemærk: Tryktrin refererer til driftstemperatur på 20° C Højere temperaturer og aggressive media reducerer det mulige driftstryk (se DIN standard og vores tekniske dokumentation). Trykbelastning bestemmes under hensyntagen til sikkerhedskravene til de respektive applikationer og beregnes i overensstemmelse hermed.

Note	d (mm)	PN (bar)	Vare nr.	Vægt (kg/m)	e (mm)
1	16	16	<b>193 017 155</b>	0,084	1,8
1	20	16	<b>193 017 156</b>	0,118	2,0
1	25	16	<b>193 017 157</b>	0,173	2,3
1	32	16	<b>193 017 158</b>	0,282	3,0
1	40	16	<b>193 017 159</b>	0,434	3,7
1	50	16	<b>193 017 160</b>	0,673	4,6
1	63	16	<b>193 017 161</b>	1,060	5,8
1	75	16	<b>193 017 162</b>	1,480	6,8
1	90	16	<b>193 017 163</b>	2,140	8,2
1	110	16	<b>193 017 164</b>	3,180	10,0
1	125	16	<b>193 017 165</b>	4,120	11,4
1	140	16	<b>193 017 166</b>	5,130	12,7
1	160	16	<b>193 017 167</b>	6,740	14,6
1	180	16	<b>193 017 168</b>	8,510	16,4
1	200	16	<b>193 017 169</b>	10,500	18,2
1	225	16	<b>193 017 170</b>	13,300	20,5
	250	16	<b>193 017 171</b>	16,300	22,7
	280	16	<b>193 017 172</b>	20,500	25,4
	315	16	<b>193 017 173</b>	25,900	28,6
	355	16	<b>193 017 174</b>	32,900	32,2
	400	16	<b>193 017 175</b>	41,700	36,3
	450	16	<b>193 017 176</b>	52,800	40,9
	500	16	<b>193 017 177</b>	65,200	45,4

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>