


Geberit Mapress Rustfrit flange PN 10/16, med presse-muffe



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til mættet damp ≤ 120 °C
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi $> 6,0$
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi $> 6,0$
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0-3)

- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til industrigasser (f.eks. acetylen, beskyttelsesgasser til svejsning)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop
- Form B1 (forhøjet tætningsliste med standardtætningsflade), EN 1092-1

Tekniske data

Materiale | CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	di, ø	D	k	m	L	l	Z	n	PN
33732	034369015	15 / 12	15 mm	15 mm	9.5 cm	65 mm	14 mm	6.1 cm	1.6 cm	4.1 cm	4 stk.	10 / 16 bar
33733	034369018	15	18 mm	15 mm	9.5 cm	65 mm	14 mm	6.2 cm	1.6 cm	4.2 cm	4 stk.	10 / 16 bar
33734	034369022	20	22 mm	19 mm	10.5 cm	75 mm	14 mm	6.5 cm	1.8 cm	4.4 cm	4 stk.	10 / 16 bar
33735	034369028	25	28 mm	25 mm	11.5 cm	85 mm	14 mm	6.9 cm	1.8 cm	4.6 cm	4 stk.	10 / 16 bar
33736	034369035	32	35 mm	32 mm	14 cm	100 mm	18 mm	7.2 cm	1.8 cm	4.6 cm	4 stk.	10 / 16 bar
33737	034369042	40	42 mm	39 mm	15 cm	110 mm	18 mm	7.9 cm	1.8 cm	4.9 cm	4 stk.	10 / 16 bar
33738	034369054	50	54 mm	51 mm	16.5 cm	125 mm	18 mm	8.7 cm	1.8 cm	5.2 cm	4 stk.	10 / 16 bar
33739	034369076	65	76.1 mm	72 mm	18.5 cm	145 mm	18 mm	11.8 cm	1.8 cm	6.5 cm	4 stk.	10 / 16 bar
33740	034369089	80	88.9 mm	84.8 mm	20 cm	160 mm	18 mm	12.5 cm	2 cm	6.5 cm	8 stk.	10 / 16 bar
33741	034369108	100	108 mm	103.9 mm	22 cm	180 mm	18 mm	13 cm	2 cm	5.5 cm	8 stk.	10 / 16 bar

Tilbehør

- Geberit flangetætningsring PN 10/16