


## Geberit Silent-db20 reduktion excentrisk, kort



Eksempelbillede



### Anvendelser

- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til reduktion af diameteren på rør og fittings uden for muffernes udvidelsesområde

### Egenskaber

- Excentrisk
- Slidstærk

- Optimalt lyddæpende
- UV-beständig

### Tekniske data

Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0.17 mm/(m·K)
Varmedledningsevne rør	0.43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	d1, ø	A	H	h	h1
306.050.14.1		60 / 56	63 mm	56 mm	0.4 cm	8 cm	3.4 cm	3.7 cm
307.050.14.1	184571073	70 / 56	75 mm	56 mm	0.9 cm	8 cm	3.3 cm	3.7 cm
307.060.14.1	184571074	70 / 60	75 mm	63 mm	0.6 cm	8 cm	3.3 cm	3.7 cm
308.050.14.1	184571087	90 / 56	90 mm	56 mm	1.5 cm	8 cm	3.1 cm	3.7 cm
308.060.14.1		90 / 60	90 mm	63 mm	1.1 cm	8 cm	3.1 cm	3.7 cm
308.070.14.1	184571089	90 / 70	90 mm	75 mm	0.6 cm	8 cm	3.3 cm	3.7 cm