


Geberit FlowFit kugleventil med betjeningshåndtag



Eksempelbillede

Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til behandlet vand (anvendelse iht. teknisk Information "Behandlet vand")
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

Egenskaber

- Godkendelse iht. DVGW

Leverancens indhold

- Farvemarkeringer (rød, blå, grøn)

- Model Geberit T4
- Kugle og grundelement helt gennemstrømmet
- Montering af arm med skrue
- Udskiftelig ventiltop
- Blyfri
- Kugle af PPSU
- Tætning til ventiltop af EPDM
- Kuglens tætninger af silikone
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale | Blyfri siliciumbrønde (CuZn21Si3P)

Varenr.	VVS nr.	DN	DNV	d, ø	L	L1	L2	Z	PN	
619.850.00.1	088571016	12	8	16 mm	11.9 cm	5.8 cm	9.2 cm	2.7 cm	10 bar	Ny
619.851.00.1	088571020	15	15	20 mm	12.1 cm	5.9 cm	9.2 cm	2.8 cm	10 bar	Ny
619.852.00.1	088571025	20	15	25 mm	12.2 cm	5.9 cm	9.2 cm	2.8 cm	10 bar	Ny
619.853.00.1	088571032	25	20	32 mm	13.4 cm	6.2 cm	9.2 cm	3.1 cm	10 bar	Ny
619.854.00.1	088571040	32	25	40 mm	14.4 cm	7.1 cm	12.4 cm	3.6 cm	10 bar	Ny
619.855.00.1	088571050	40	32	50 mm	20.9 cm	7.6 cm	12.4 cm	4.5 cm	10 bar	Ny