




Anboringsbøjle som del af modulsystem

- PE 100 SDR 11
- 10 bar gas / 16 bar vand
- Komplet med underpart
- 4 mm stik
- Svejseindikator med stop

Topload: Leveres uden underpart - monteres med topload værktøj med varenr. 799.350.477

* Complete with moulded-on lower part



L = length / Längde

	d (mm)	d1 (mm)	Vare nr.	Vægt (kg)	L (mm)	SDR rør
	63	63	193 131 037	0,325	165	9 - 11
	75	63	193 131 047	0,455	165	9 - 11
	90	63	193 131 057	0,415	165	9 - 17.6
	110	63	193 131 067	0,458	165	9 - 17.6
*	110	63	193 133 067	0,490	182	9 - 17.6
	125	63	193 131 077	0,502	165	9 - 17.6
	140	63	193 131 087	0,523	165	9 - 17.6
	160	63	193 131 097	0,493	165	9 - 17.6
*	160	63	193 133 097	0,543	182	9 - 17.6
	180	63	193 131 107	0,600	165	9 - 26
	200	63	193 131 117	0,634	165	9 - 26
	225	63	193 131 127	0,618	165	9 - 26
	250	63	193 131 137	0,627	165	9 - 26
Topload	280	63	193 131 147	0,359	165	9 - 26
Topload	315 - 355	63	193 131 157	0,373	165	9 - 33
Topload	400	63	193 131 177	0,356	165	9 - 33

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>