

# H07V2-K (RK 90°C) 450/750 V CPR

H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V

Art. nr.: 11183340-001-02

Country Ref.: 7330000120174

EAN 13: 7330000120174

Kablet kan bruges til intern kobling i kontaktskabe og enkle installationer

## BESKRIVELSE

H07V2-K er et blyfrit, pvc-isoleret tilslutningskabel med en rund og flersnoet kobberleder. Kablet er designet iht. HD 21.7. med en maksimal ledertemperatur på 90° C. Lederen har en klasse 5-modstand iht. IEC 60228. Isoleringen er mærket "NEXANS GS H07V2-K SEMKO HAR MAX 90 C". H07V2-K opfylder kravene til brandklassificering i henhold til CPR klasse Eca

### Certificering

Certificeret af SEMKO.

### Brændbarhedsklasse


IEC 60332-1 og SS 424 14 75

### Kvalitetssystem

EN ISO 9001.

### Miljøsystem

ISO 14001 og EMAS registreret.



## YDEEVNEDEKLARATION

Eca

## STANDARDER

International EN 50525-2-31



Halogenfri  
Nej



Leder fleksibilitet  
Class 5



Mærkespænding Uo/U  
450 / 750 V



Flamme afvisende  
IEC 60332-1



Drifttemp.  
0 - 90 °C

Alle tegninger, konstruktioner, specifikationer, planer og information om vægte, størrelser og dimensioner indeholdt i Nexans tekniske eller kommercielle dokumentation er kun vejledende og bør ikke være bindende for Nexans eller behandles som en repræsentation af Nexans.

Genereret 09-01-23 [www.nexans.dk](http://www.nexans.dk) Side 1 / 2

# H07V2-K (RK 90°C) 450/750 V CPR

H07V2-K 1,5 (RK 90°C) 450/750V

## EGENSKABER

### Konstruktion

Farve	Sort
Lederens materiale	Kobber
Isolation	PVC
Halogenfri	Nej
Leder fleksibilitet	Class 5
Lederform	Cirkulær

### Dimensioner

Antal af ledere	1
Leder tværsnit	1,5 mm <sup>2</sup>
Antal af tråder i lederen (nr. x Ømm)	32 x 0.23 mm Ø
Leder diameter	1,55 mm
Leder isoleringstykkelse	0,7 mm
Nominel ydre diameter	2,9 mm
Ca. vægt	20 kg/km

### Elektriske egenskaber

Max. DC-modstand af leder ved 20°C	13,3 Ohm/km
Mærkespænding Uo/U	450 / 750 V

### Håndteringsinformation

Længde	100 m
Emballering	Ring
Flamme afvisende	IEC 60332-1
Drifttemperatur	0 - 90 °C
Bending factor when installed	4 (xD)

## SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

H05V2-K leveres i angivne længder. Pakken er mærket med producentnavn, kabeltype, kabellængde og produktionsdato