

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ Filament Globe Dimmable 53 6 W/2400 K E27

SMART+ WiFi Filament Globe Dimmable | Klassisk globeform med filament og WiFi teknologi



### Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Interiør i private hjem
- Hoteller, barer, butikker mm.
- Udendørs brug udelukkende i

### Produktfordele

- Trådløs styring via app
- Nem at installere og anvende
- Indeholder ikke kviksølv

### Produktegenskaber

- Kan styres med LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android™ 4.4 og iOS 9.0 eller senere)
- Kan styres via Google Assistant og Amazon Alexa
- Netværksprotokol: WiFi
- Dæmpbar
- Levetid: op til 15.000 timer




## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	6 W
Wattforbrug	6.00 W
Nominal spænding	220...240 V
Nominal strømstyrke	50 mA
Driftsfrekvens	50...60 Hz / 50
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50
Tilsvarende lampe effekt	53 W

## Fotometriske data

Farvetemperaturer	Varm hvid
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0.93
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Nominal lysstrøm	680 lm
Lumen	680 lm
Belysnings effektivitet	113 lm/W
Justérbar farvetemperatur	2400 K
Farvetemperatur	2400 K
Farvegengivelsesindex	80
Flimmerværdi (Pst LM)	1.0
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	0.9



## Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	300 °
Opstarttid	< 0.5 s
Opvarmningstid (60 %)	< 0.50 s



## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Produktvægt	100,00 g
Diameter	124,00 mm
Maksimum diameter	124 mm
Længde	168.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	124.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	124.00 mm
Udvendig kolbe [PICOS]	G125

## Levetid

Antal tænd/sluk	100000
Levetid	15000 h
Lumenvedligeholdelse ved endt le	0.70

## FARVER &amp; DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Guld
--------------	------

## TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	E27
------------------------------	-----

## EVNER

Dæmpbar	Yes
Kompatibel smart home-teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Energiklasse	E 1)
Energiforbrug	6.00 kWh/1000h
Standarder	CE
Beskyttelsestype	IP20

1) Energieeffektivitetsklasse (EEC) på en skala fra A (højeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)



## Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	LED
Indirekte eller direkte lys	NDLS



Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	MLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	E27
Netværkslyskilde (CLS)	yes
Lyskilde der kan farvejusteres	No
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	No
Antirefleksskærm	No
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Standby-strøm	0.5 W
Strømförbrug i netværksstandby tilstand	0.50
Angivelse om tilsvarende strøm	Ja
Kromacitetsfaktor x	0.494
Kromacitetsfaktor y	0.424
R9 farvegengivelsesindex	0.00
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
Levetidsfaktor	0.90
Forskydningsfaktor	0.50
LED lyskilde der erstatter lysstofrør	No
EPREL ID	644682
Modelnummer	AC32968,AC32968

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Declarations Of Conformity CE
	Installation guide

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075609693	Folding box 1	143 mm x 140 mm x 195 mm	188.00 g	3.90 dm <sup>3</sup>
4058075609709	Shipping box 4	304 mm x 290 mm x 207 mm	1018.00 g	18.25 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved



ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

---

### ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

