

Geberit Mapress Kobber bøjning med nippelende



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand $\leq 120^\circ\text{C}$
- Til industri- og procesvand
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning op til $\varnothing \leq 54$ mm
- Tætningsring af CIIR sort, til $\varnothing \leq 54$ mm
- Tætningsring af EPDM sort, fra $\varnothing > 54$ mm
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale | Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, \varnothing	arc	L	H	Z
60301	045505012	10	12 mm	90°	3.1 cm	4.5 cm	1.4 cm
60701	045515012	10	12 mm	45°	2.6 cm	3.5 cm	0.9 cm
60702	045515015	12	15 mm	45°	2.8 cm	3.8 cm	0.8 cm
60302	045505015	12	15 mm	90°	3.8 cm	5.1 cm	1.8 cm
60703	045515018	15	18 mm	45°	2.9 cm	3.9 cm	0.9 cm
60303	045505018	15	18 mm	90°	4.2 cm	5.3 cm	2.2 cm
60704	045515022	20	22 mm	45°	3.2 cm	4.4 cm	1.1 cm
60304	045505022	20	22 mm	90°	4.7 cm	6 cm	2.6 cm
60705	045515028	25	28 mm	45°	3.7 cm	4.5 cm	1.2 cm
60305	045505028	25	28 mm	90°	5.7 cm	6.5 cm	3.4 cm
60706	045515035	32	35 mm	45°	4 cm	4.9 cm	1.4 cm
60306	045505035	32	35 mm	90°	6.5 cm	7.4 cm	3.9 cm
60707	045515042	40	42 mm	45°	4.7 cm	5.7 cm	1.7 cm
60307	045505042	40	42 mm	90°	7.6 cm	8.6 cm	4.6 cm
60708	045515054	50	54 mm	45°	5.7 cm	6.8 cm	2.2 cm
60308	045505054	50	54 mm	90°	9.5 cm	10.6 cm	6 cm
60711	045515076	65	76.1 mm	45°	10.3 cm	11.1 cm	5 cm
60311	045505076	65	76.1 mm	90°	15.9 cm	16.7 cm	10.6 cm
60712	045515089	80	88.9 mm	45°	11.7 cm	12.8 cm	5.7 cm
60312	045505089	80	88.9 mm	90°	18.5 cm	19.5 cm	12.5 cm
60713	045515108	100	108 mm	45°	14.3 cm	15.8 cm	6.8 cm
60313	045505108	100	108 mm	90°	23 cm	24.1 cm	15.5 cm