

Geberit Mapress EI-forzinket bøjning



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale | Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	arc	L	Z
20101	034202012	10	12 mm	90 °	4.2 cm	2.5 cm
20601	034212012	10	12 mm	45 °	3.2 cm	1.5 cm
20602	034212015	12	15 mm	45 °	3.6 cm	1.6 cm
20102	034202015	12	15 mm	90 °	4.9 cm	2.9 cm
20603	034212018	15	18 mm	45 °	3.7 cm	1.7 cm
20103	034202018	15	18 mm	90 °	5.3 cm	3.3 cm
20604	034212022	20	22 mm	45 °	4.2 cm	2.1 cm
20104	034202022	20	22 mm	90 °	6.1 cm	4 cm
20605	034212028	25	28 mm	45 °	4.8 cm	2.5 cm
20105	034202028	25	28 mm	90 °	7.2 cm	4.9 cm
23606	034212035	32	35 mm	45 °	4.3 cm	1.7 cm
23106	034202035	32	35 mm	90 °	6.8 cm	4.2 cm
23607	034212042	40	42 mm	45 °	5.1 cm	2.1 cm
23107	034202042	40	42 mm	90 °	8 cm	5 cm
23608	034212054	50	54 mm	45 °	6.2 cm	2.7 cm
23108	034202054	50	54 mm	90 °	10 cm	6.5 cm
20609	034212076	65	76.1 mm	45 °	10.3 cm	5 cm
20109	034202076	65	76.1 mm	90 °	15.9 cm	10.6 cm
20610	034212089	80	88.9 mm	45 °	11.7 cm	5.7 cm
20110	034202089	80	88.9 mm	90 °	18.5 cm	12.5 cm
20611	034212108	100	108 mm	45 °	14.3 cm	6.8 cm
20111	034202108	100	108 mm	90 °	23 cm	15.5 cm