

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI OUTDOOR FLOOD CAMERA CONTROL DG

SMART+ FLOOD CAMERA CONTROL | Floodlight med justérbart kamera, højttaler, bevægelses- og dagslyssensor



Anvendelsesområder

- Værksteder
- Indgangspartier
- Udendørs brug (IP44)

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Øget sikkerhedsopfattelse grundet den høje lysstyrke

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Dæmpbar
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid)
- Justérbart hoved
- Beskyttelsesklasse: IP44
- HD Live view kamera
- Indbygget højttaler og alarm sirene
- Luminous flux: 2,000 lm



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	23,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Nominal strømstyrke	104 mA
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Farvetemperaturer	Varm hvid
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcn
Nominal lysstrøm	2000 lm
Lumen	2000 lm
Belysnings effektivitet	87 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	> 80
Flimmerværdi (Pst LM)	≤ 1 %
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤ 0.4

Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	106.20 °
Opstarttid	< 0.5 s

DIMENSIONER & VÆGT

Produktvægt	1100,00 g
Længde	200.00 mm
Bredde	197.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	197.00 mm
Højde	262.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	262.00 mm

Levetid

Antal tænd/sluk	12500
-----------------	-------

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Dark gray
Armaturhus farve	Dark gray
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Monteringssted	Væg
----------------	-----

EVNER

Dimmable	Yes
Type forbindelse	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud



CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	D
Standarder	CE / ERP / UKCA
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP44
EEL - Energimærkning	D

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction SMART OUTD WIFI FLOOD CAMERA
	Declarations of conformity SMART OUTD WIFI FLOOD CAMERA REM DG

DOWNLOADS

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075564626	Folding box 1	262 mm x 212 mm x 177 mm	1249.00 g	9.83 dm ³
4058075564633	Shipping box 4	538 mm x 440 mm x 214 mm	5767.00 g	50.66 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.