

PRODUKTDATABLAD

Battery LED Spotlight Double White

Battery LED Spotlight Double | Udendørs spotlights med dobbelt lampehoved

Anvendelsesområder

- Udendørs
- Områder hvor der ikke er strømforsyning



Produktfordele

- Efterspurgt belysning baseret på energibesparelse grundet bevægelses- og dagssensor
- Armaturet er batteridrevet og derfor uafhængig af strømforsyning
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

Produktegenskaber

- Lysstrøm: op til 480 lm
- Integreret lys- og bevægelsessensor
- Batterilevetid ved løbende drift: op til 5 timer
- Beskyttelsesklasse: IP54



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	10,00 W
Nominel spænding	6 V
Forsynings frekvens	0 Hz
Nominel strømstyrke	2000,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	-
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	480 lm
Belysnings effektivitet	48 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Udstrålingsvinkel	95 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	332.00 mm
Bredde	105.00 mm
Højde	112.00 mm
Produktvægt	390,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Kviksølvindhold	0.0 mg
-----------------	--------

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+30 °C
Beskyttelsestype	IP54
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Væg
Application environment	Outdoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Antal tænd/sluk	100000

SENSOR

Type sensor	Bevægelse / Lys
-------------	-----------------





CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Monteringsskruer og dyvler medfølger
- Nødvendige batterier: 4xD (medfølger ikke)

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Tender documents
	Declarations of conformity
	Packaging insert

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075227408	Folding box 1	127 mm x 142 mm x 200 mm	474.00 g	3.61 dm ³
4058075227415	Shipping box 4	302 mm x 272 mm x 227 mm	2544.00 g	18.65 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.