


Geberit PE stikmuffe med læbetætning



Eksempelbillede

Anvendelser

- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde

Egenskaber

- Med læbetætning af EPDM

- Svejseende til at forbinde med elektrosvajsemuffe
- UV-bestandig

Tekniske data

Materiale | PE-HD

Leverancens indhold

- Beskyttelseslæg

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	D	H	h	K
360.779.16.3	184104240	40	40 mm	5.5 cm	8.0 cm	3.5 cm	2.5 cm
361.779.16.3	184104250	50	50 mm	6.5 cm	8.0 cm	3.5 cm	2.5 cm
363.779.16.3	184104256	56	56 mm	7.0 cm	8.3 cm	3.5 cm	2.5 cm
364.779.16.3	184104263	60	63 mm	7.8 cm	8.8 cm	3.5 cm	2.5 cm
365.779.16.3	184104275	70	75 mm	9.0 cm	9.7 cm	3.5 cm	2.5 cm
366.779.16.3	184104290	90	90 mm	10.6 cm	10.3 cm	3.6 cm	2.0 cm
367.779.16.3	184104310	100	110 mm	12.9 cm	10.5 cm	3.7 cm	2.0 cm
368.779.16.3	184104320	125	125 mm	14.7 cm	11.0 cm	3.8 cm	2.0 cm
369.779.16.3	184104330	150	160 mm	18.5 cm	13.6 cm	4.0 cm	2.0 cm