

# PRODUKTDATABLAD

## LUNETTA Hall Sensor White

LUNETTA® Hall Sensor | Natlys til stikkontakten med bevægelsessensor



---

### Anvendelsesområder

- Soveværelser
- Børnesoveværelser
- Entréer/indgangspartier
- Kun til indendørs brug

---

### Produktfordele

- Efterspurgt belysning baseret på energibesparelse grundet bevægelses- og dagsensor
- Plug and play pga. EU-stik
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

---

### Produktegenskaber

- Integreret lys- og bevægelsessensor



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	0,70 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	30,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	-
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Lumen	10 lm
Belysnings effektivitet	14 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Udstrålingsvinkel	110 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	67.00 mm
Bredde	84.00 mm
Højde	73.00 mm
Produktvægt	60,00 g



## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid



Materiale	Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Lysregulende overfaldemateriale	Plastik
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Sokkel
Application environment	IndoorIndoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
With light source	Ja

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	100000



## SENSOR

Type sensor	Bevægelse
Sensortechnologi	Passiv infrarød (PIR)
Sensors detekteringsvinkel	120 °
Sensorstyret tændingstid	10 s...10 min
Rækkevidde for bevægelsessensor	9 m
Tidsinstilling for dagslyssensor	10...2000 lx

## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Tender documents
	Declarations of conformity

## DOWNLOADS



Packaging insert

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075266780	Blister 1	68 mm x 140 mm x 195 mm	80.00 g	1.86 dm <sup>3</sup>
4058075266797	Shipping box 6	421 mm x 154 mm x 210 mm	671.00 g	13.62 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

