


Geberit Mapress Kobber reduktion med nippelende (gas)



Eksempelbillede

Anvendelser

- Til naturgas
- Til flydende gas
- Til naturgas og flydende gasser

Egenskaber

- Presseindikator

- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Centrisk
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale | Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	d1, ø	L	H
34615	047654222	15 / 12	18 mm	15 mm	5.5 cm	3.5 cm
34616	047654263	20 / 12	22 mm	15 mm	5.9 cm	3.9 cm
34617	047654272	20 / 15	22 mm	18 mm	5.7 cm	3.7 cm
34618	047654324	25 / 12	28 mm	15 mm	6.6 cm	4.6 cm
34619	047654329	25 / 15	28 mm	18 mm	6.4 cm	4.4 cm
34620	047654339	25 / 20	28 mm	22 mm	6 cm	3.9 cm
34623	047654371	32 / 20	35 mm	22 mm	7.1 cm	5 cm
34624	047654382	32 / 25	35 mm	28 mm	6.8 cm	4.5 cm
34625	047654417	40 / 25	42 mm	28 mm	7.9 cm	5.6 cm
34626	047654420	40 / 32	42 mm	35 mm	7.6 cm	5 cm
34627	047654437	50 / 25	54 mm	28 mm	11 cm	8.7 cm
34628	047654440	50 / 32	54 mm	35 mm	9.6 cm	7 cm
34629	047654445	50 / 40	54 mm	42 mm	9.2 cm	6.2 cm