



## Geberit Mapress Kobber skydemuffe



Eksempelbillede

### Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Til industri- og procesvand
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

### Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning op til  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tætningsring af CIIR sort, til  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tætningsring af EPDM sort, fra  $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

### Tekniske data

Materiale | Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, $\varnothing$	E	L	Z
62102	045564015	12	15 mm	2.5 cm	8 cm	3 cm
62103	045564018	15	18 mm	2.5 cm	8 cm	3 cm
62104	045564022	20	22 mm	2.5 cm	8.4 cm	3.4 cm
62105	045564028	25	28 mm	3 cm	9.1 cm	3.1 cm
62106	045564035	32	35 mm	3 cm	10.2 cm	4.2 cm
62107	045564042	40	42 mm	4 cm	12 cm	4 cm
62108	045564054	50	54 mm	4 cm	14 cm	6 cm
62111	045564076	65	76.1 mm	5.3 cm	23 cm	12.4 cm
62112	045564089	80	88.9 mm	6 cm	26 cm	14 cm
62113	045564108	100	108 mm	7.5 cm	31 cm	16 cm