

Bosch klimaanlæg

bosch-climate.dk

Climate 3000i



BOSCH

Invented for life



Det nemme valg

Climate 3000i luft til luft klimaanlæg er en økonomisk måde at øge boligens komfort på hele året, reducere varmeregningen, samt omstille til en mere miljøvenlig opvarmning. Serien passer til boliger som ønsker en supplerende varmekilde, og på samme tid øges komforten ved at kunne køle boligen i de varme perioder.



Idel til fritidsbolig og helårsbolig

Climate 3000i luft til luft klimaanlæg fås i 3 forskellige effekter, der betyder at klimaanlægget kan opfylde et behov for varme, eller et ønske om at nedkøle fx et soveværelse i de varme perioder. Den kan også anvendes i garagen der ønskes opvarmet, samt i fritids- og helårsboligen, hvor det ønskes at reducere de årlige udgifter til opvarmning ved at installere klimaanlægget som suppleringsvarme og samtidig give muligheden for nedkøle boligen i de varme perioder.

Areal Model	Suppleringsopvarmning	Køleareal
Climate 3000i 35	10 - 40 m ²	10 - 30 m ²
Climate 3000i 53	20 - 60 m ²	20 - 50 m ²
Climate 3000i 70	20 - 90 m ²	20 - 80 m ²

Tabellen er vejledende.



Du får

- ▶ Suppleringsvarme samt køling i din bolig
- ▶ Nem opvarmning
- ▶ Bosch kvalitet
- ▶ Nem betjening med app*/fjernbetjening
- ▶ Stort letlæseligt display

Et utal af smarte funktioner

Climate 3000i luft til luft klimaanlæg har mange smarte funktioner, som "follow me remote" hvor fjernbetjeningen måler rumtemperaturen, frem for indedelen. Den har også en rensfunktion hvor indedelens kondensator opvarmes til 56°C for at dræbe bakterier, samt fjerne dårlig lugt. Som tilbehør kan der naturligvis tilkobles et WIFI-modul der nemt og enkelt tilkobles til Bosch HomeCom App for regulering og overvågning af varmepumpen.

Lydsvag

Climate 3000i serien er meget lydsvag og især indedelen udmærker sig ved at være ekstrem lydsvag. Den har et lydtrykniveau på under 21 dB(A) på "silent drift".

Stort display for nem aflæsning af temperatur

Climate 3000i luft til luft klimaanlæg ligner ikke de mange andre luft til luft varmepumper. Bosch's design på både ude- og indedel gør at Climate 3000i har et eksklusivt udseende. Indedelen er udstyret med et stort display der gennemlyser den perlemorshvide front. På displayet kan nemt aflæses aktuel temperatur. Du kan naturligvis også slukke for displayet. Udedelen har det klassiske Bosch design du også finder på Bosch's luft/luft varmepumper.

Climate 3000i

Køling



A+++ → D

Varme



A+++ → D



Styring via app (tilkøb)



EFFEKT VALG

Manuelt valg af klimaanlæggets effekt ved opvarmning eller køling til enten 50%, 75% eller 100%.



ECO FUNKTION

ECO funktion reducerer energiforbruget med ca. 30% i 8 timer. Denne funktion benyttes typisk om natten, eller når boligen ikke benyttes.



FØLG MIG

En indbygget rumføler i fjernbetjeningen benyttes som referencegiver frem for føleren i inddelen. Dette sikrer, at den ønskede rumtemperatur opnåes. Maksimalt 8 meter mellem fjernbetjening og inddel.



UNDGÅ TRÆK

Når denne funktion aktiveres, vil klimaanlægget ved køling sende kold luft op under loftet som derefter fordeles i lokalet. På varmedrift sendes luften ned til gulvet hvor det vil fordele sig.



i CLEAN 56°C

Med i CLEAN funktionen er det nemt at holde inddelen fri for bakterier, mug, pollen og dårlig lugt. Et enkelt tryk på fjernbetjeningen og inddelen vil rense sig selv.



8°C FUNKTION

Når boligen ikke benyttes, vil det være muligt at reducere temperaturen til 8°C. Vær opmærksom på, at der ved denne funktion, kan være brug for en yderligere varmekilde for at sikre, at boligen ikke bliver kold, og klimaanlægget afrimer korrekt.



EKSTRA ROBUST

Udedelen er ekstra beskyttet med en coating, der sikrer udedelen overfor vejrbelastning.



WIFI

Bosch IP Gateway G10 CL-2 (tilbehør) installeres nemt og hurtigt i inddelen. Med Bosch HomeCom Easy app, er det muligt at styre dine Bosch produkter til opvarmning og køling.

Parametre	Enhed	35 WE	53 WE	70 WE
Energieffektivitets mærke v. opvarmning	D -> A+++	A+	A+	A+
Virkningsgrad v. opvarmning	SCOP	4,2	4,0	4,0
Energieffektivitets mærke v. køling	D -> A+++	A++	A++	A++
Virkningsgrad v. køling	SEER	7,0	7,0	6,4
Garanti	År	2	2	2
Krav til service	Ja / nej	Nej	Ja	Ja
Serviceinterval		Ingen krav	Hvert 2. år	Hvert 2. år
Inddel: B x D x H	mm	802 x 200 x 295	971 x 228 x 321	1081 x 234 x 337
Inddel netto vægt	Kg	8,7	11,2	13,6
Inddel lydtryks niveau – (max, mellem, min, silent)	dB(A)	37 / 32 / 22 / 21	41 / 37 / 31 / 20	46 / 37 / 34 / 21
Udedel: B x D x H	mm	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
Udedel netto vægt	Kg	23,7	33,5	43,9
Arbejdsområde udetemperatur for varmedrift	°C	-15 til 24	-15 til 24	-15 til 24
Lydeffekt niveau til ENS støjberegner	dB(A)	63	65	67

Robert Bosch A/S

Telegrafvej 1
2750 Ballerup
Tlf. 80 60 00 70
DANMARK

bosch-climate.dk



BOSCH
Invented for life