


Geberit Mapress CuNiFe bøjning



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostsbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostsbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

- Til industri og skibsbyggeri
- Til undertryk

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale | CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	arc	L	Z
68736	049115015	12	15 mm	30°	3.3 cm	1.3 cm
67602	049112015	12	15 mm	45°	3.6 cm	1.6 cm
68804	049105015	12	15 mm	60°	4 cm	2 cm
68102	049102015	12	15 mm	90°	2.8 cm	0.8 cm
68716	049118015	12	15 mm	15°	3 cm	1 cm
68718	049118022	20	22 mm	15°	3.3 cm	1.2 cm
68738	049115022	20	22 mm	30°	3.7 cm	1.6 cm
67604	049112022	20	22 mm	45°	3.2 cm	1.1 cm
68806	049105022	20	22 mm	60°	4.7 cm	2.6 cm
68104	049102022	20	22 mm	90°	3.2 cm	1.1 cm
68719	049118028	25	28 mm	15°	3.6 cm	1.3 cm
68739	049115028	25	28 mm	30°	4.1 cm	1.8 cm
67605	049112028	25	28 mm	45°	3.7 cm	1.4 cm
68807	049105028	25	28 mm	60°	5.4 cm	3.1 cm
68105	049102028	25	28 mm	90°	3.7 cm	1.4 cm
68720	049118035	32	35 mm	15°	3.2 cm	0.6 cm
68740	049115035	32	35 mm	30°	3.7 cm	1.1 cm
67606	049112035	32	35 mm	45°	4.3 cm	1.7 cm
68808	049105035	32	35 mm	60°	5 cm	2.4 cm
68106	049102035	32	35 mm	90°	4.3 cm	1.7 cm
68721	049118042	40	42 mm	15°	3.7 cm	0.7 cm
68741	049115042	40	42 mm	30°	4.4 cm	1.4 cm
67607	049112042	40	42 mm	45°	5.1 cm	2.1 cm
68809	049105042	40	42 mm	60°	5.9 cm	2.9 cm
68107	049102042	40	42 mm	90°	5.1 cm	2.1 cm
68722	049118054	50	54 mm	15°	4.4 cm	0.9 cm
68742	049115054	50	54 mm	30°	5.2 cm	1.7 cm
67608	049112054	50	54 mm	45°	6.2 cm	2.7 cm

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	arc	L	Z
68810	049105054	50	54 mm	60 °	7.2 cm	3.7 cm
68108	049102054	50	54 mm	90 °	6.2 cm	2.7 cm
68723	049118076	65	76.1 mm	15 °	7.5 cm	2.2 cm
68743	049115076	65	76.1 mm	30 °	8.8 cm	3.5 cm
67609	049112076	65	76.1 mm	45 °	10.3 cm	5 cm
68811	049105076	65	76.1 mm	60 °	11.7 cm	6.4 cm
68109	049102076	65	76.1 mm	90 °	15.9 cm	10.6 cm
68724	049118089	80	88.9 mm	15 °	8.5 cm	2.5 cm
68744	049115089	80	88.9 mm	30 °	10.1 cm	4.1 cm
67610	049112089	80	88.9 mm	45 °	11.7 cm	5.7 cm
68812	049105089	80	88.9 mm	60 °	13.6 cm	7.6 cm
68110	049102089	80	88.9 mm	90 °	18.5 cm	12.5 cm
68725	049118108	100	108 mm	15 °	10.3 cm	2.8 cm
68745	049115108	100	108 mm	30 °	12.2 cm	4.7 cm
67611	049112108	100	108 mm	45 °	14.3 cm	6.8 cm
68813	049105108	100	108 mm	60 °	16.6 cm	9.1 cm
68111	049102108	100	108 mm	90 °	23 cm	15.5 cm